




TSUBAKI Sprocket Solutions



TSUBAKI introduceert nu een breed assortiment kettingwielen. Onze kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestand zijn tegen slijtage en schokbelastingen. Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties, omwenteling na omwenteling, keer op keer.

Voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie zijn er ook kettingwielen beschikbaar van gelegeerd- en roestvast staal.

Hoger Rendement

De prestatie van uw systeem is sterk afhankelijk van de interactie tussen ketting en kettingwielen. Dit betekent dat uw keuze van de kettingwielen het succes van uw bedrijf aanzienlijk kan verhogen. Maak de juiste en eenvoudige keuze met kettingwielen van TSUBAKI.

- Minder onderhoudsstops
- Hogere productiviteit
- Lagere vervangingskosten

"Wij bieden een complete lijn van standaard en op specificatie gemaakte kettingwielen!"

TSUBAKI KETTINGWIELEN



Voorraadprogramma

Om het overgrote deel van de kettingwiel-markt te kunnen bedienen, heeft Tsubakimoto Europe een breed scala aan kettingwielen op voorraad gelegd.

- Stalen kettingwielen conform DIN 8187 (Simplex & Duplex)
- Roestvast stalen kettingwielen conform DIN 8187 (Simplex)
- Stalen kettingwielen conform ANSI (Simplex)
- Stalen kettingwielen met klembusboring conform DIN 8187 (Simplex)
- Klembussen, metrische reeks

Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen TSUBAKI kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor een perfecte afstemming tussen de kettingwielen en de TSUBAKI kwaliteitskettingen.

Speciale kettingwielen

Voor de beschikbaarheid van op klantenspecificatie gemaakte kettingwielen kunnen speciale afspraken worden gemaakt, opdat wij deze uit voorraad kunnen leveren.

Op deze manier kunt u uw voorraadkosten verlagen en de lever-betrouwbaarheid evenals de productie-efficiency verhogen.

Neem contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie.



Kenmerken

TSUBAKI heeft een aantal specifieke kenmerken geselecteerd om het maximale uit zowel uw aandrijving als ook uit uw logistieke systeem te halen:

1 Geharde Tandem

Al onze stalen kettingwielen zijn uitgevoerd met inductie geharde tanden voor een maximale levensduur van zowel kettingwielen als kettingen.
Hardheid: 40 - 55 HRC
Hardingsdiepte: 0,5 - 1,5 mm

2 Materialen

Ons kettingwiel-assortiment is uit voorraad leverbaar in hoogwaardige staalkwaliteiten:

Koolstofstaal (uit één stuk:
C45, met gelaste
naaf:
C20/Q235)
Roestvast staal (AISI 304)

3 TSUBAKI Box

Om uw handlingkosten te verlagen, zijn alle TSUBAKI kettingwielen verpakt in TSUBAKI dozen.

De verpakking in dozen maakt de handling en opslag van kettingwielen efficiënter. Elk stalen kettingwiel wordt beschermd door een laag roestwerende olie en is in de TSUBAKI doos verpakt in een plastic hoes.

4 Barcode

Naast het gebruik van een TSUBAKI doos, zijn er ook barcodes toegepast die uw handlingkosten nog verder reduceren.



Geharde tanden

Tsubakimoto Europe B.V.

Aventurijn 1200
3316 LB Dordrecht
The Netherlands

Telefoon +31 (0)78 620 4000
Fax +31 (0)78 620 4001
E-mail info@tsubaki.eu
Website <http://tsubaki.eu>

Tsubakimoto UK Ltd.

Osier Drive, Sherwood Park
Annesley, Nottingham NG15 0DX
United Kingdom

Telefoon +44 (0) 1623 68 87 00
Fax +44 (0) 1623 98 87 89
E-mail sales@tsubaki.co.uk
Website <http://tsubaki.eu>

Tsubaki Deutschland GmbH

ASTO Park Oberpfaffenhofen
Friedrichshafenerstrasse 1, 82205 Gilching
Germany

Telefoon +49 (0) 8105 7307 100
Fax +49 (0) 8105 7307 101
E-mail antriebstechnik@tsubaki.de
Website <http://tsubaki.de>

Innovation in Motion
TSUBAKI